SONDERGEBIET "BIOGASANLAGE HÖCKMEIER"

A. PLANZEICHNUNG
M=1:500



B. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

- SO – Sondergebiet Biogasanlage
- II – Zahl der Vollgeschosse als Höchstgrenze (z.B. 2)
- Firstrichtung
- (+0.0) – Maßzahl (z.B. 0,0 m)
- Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen mit Zweckbestimmung
- Gehrungsbereich des Bebauungsplanes
- Baugrenze
- bestehende Bebauung Biogasanlage - Aufbereitungs- und Lagerbehälter
- geplante Bebauung, unverbindlich, Biogasanlage - Aufbereitungs- und Lagerbehälter
- bestehende Bebauung Biogasanlage - Fermenter
- geplante Bebauung, unverbindlich, Biogasanlage - Biomasselager
- bestehende Bebauung Biogasanlage - Betriebsgebäude, Gebäudehöhe
- geplante Bebauung, unverbindlich, Biogasanlage - Betriebsgebäude, Gebäudehöhe
- Betriebsfläche, oberflächenwasserdicht
- Spundwand bis 3,0 m Höhe (Schutzwand)
- Baum - Neupflanzung
- Baum - Bestand, zu erhalten
- Strauch / Kleinbaumreihen - Neupflanzung
- Strauch - Bestand, zu erhalten
- Private Grünfläche

Flächenform der Nutzungsschablone:

Baugebiet	Anzahl Vollgeschosse
Grund-flächenzahl	Höhe
Bauweise	Dachform und Dachneigung

SO = Sondergebiet
o = offene Bauweise
SD = Satteldach
FD = Flachdach
ZD = Zeltdach
TD = Pyramidendach
KuD = Kuppeldach
KeD = Kegeldach
TD = Turmmdach

PLANZEICHEN FÜR DIE HINWEISE

- 1390 – Flurnummer (z.B. 1390)
- bestehende Grundstücksgrenzen

Abgesehen von den in dieser 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 116 geänderten und ergänzten Festsetzungen gilt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 116 "Biogasanlage Höckmeier" mit seinen sonstigen darin getroffenen Festsetzungen sowie insbesondere mit Begründung, Schnitten und Ausgleichsflächen weiterhin.

D. Eingriffs- und Ausgleichsflächenregelung

M 1:1000
Flurnummer 504
Gemarkung: Eschelbach



Ausgangssituation:
Intensive Nutzung als Ackerland.
Maßnahme:
Ansaat der Fläche mit Magerrasen wie Magerrasen Basenreich LG/HK 16+ Unterbayerische Hügel- und Plattenregion, fa. Saaten Zeller.
Pflege:
Die Ansaat ist 1x jährlich, frühestens ab dem 01.August, zu mähen. Das Mahdgut ist abzufahren. Der Einsatz von Dünge-, Pestizid- und Pflanzenschutzmittel ist untersagt.
Entwicklungsziel:
Bestehende Ökokontofläche: Mageres Grünland als Puffer und Biotopverbundstruktur.

ÄNDERUNGEN:

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

6.1.1 Art der baulichen Nutzung
Sonstiges Sondergebiet „Biogasanlage"
(§ 11 BauNVO)
(2) FÜr sonstige Sondergebiete sind die Zweckbestimmung und die Art der Nutzung darzustellen und festzusetzen. Als sonstige Sondergebiete kommt in Betracht: Gebiete für Anlagen, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien dienen.
Zulässig ist eine
- Biogasanlage mit einer durchschnittlichen elektrischen Leistung von 760kW Pel. über 8760h/Jahr.
- Biogasanlage mit einer maximalen Einsatzstoffmenge von 14.710to pro Jahr.
  Ein jährlicher Nachweis hat durch einen Umweltgutachter zu erfolgen.

(3) Sonstige Zweckbestimmungen sind nicht zugelassen.

6.2.1.1 Höhenlage
Als Höhenbezugspunkt wird die Oberkante Bodenplatte (OKBB) Betriebsgebäude mit
447,00m ü. NN (entspricht +/- 0,00) festgelegt.
Die weiteren Höhenlagen werden als Maximalwert wie folgt festgesetzt:
Betriebsgebäude:
OK-Rohboden(OKRB)= 447,00m ü.NN
Fahrsilos/Biomasselager:
OK-Rohboden(OKRB) Hordeller= 446,30m ü.NN
Mistlager:
OK-Rohboden (OKRB)= 447,00m ü.NN
Fermenter 1+2:
OK-Rohdecke(OKRD)= 450,05m ü.NN
Endlager 1+2:
OK-Rohdecke(OKRD)= 449,95m ü.NN
Endlager 3:
OK-Rohdecke(OKRD)= 448,13m ü.NN
OK Mond(OKMD)= 448,13m ü.NN
Gaslager:
OK-Rohdecke(OKRD)= 448,60m ü.NN
Vorgrube:
OK-Rohdecke(OKRD)= 447,57m ü.NN
Zentrifuge:
OK-Rohdecke(OKRD)= 447,00m ü.NN
Auffüllungen und Abgrabungen sind mit einem max. Neigungsverhältnis der Böschung von 1:2 (Höhe:Breite) herzustellen. Der Böschungsfußpunkt als auch der Böschungskamm hat von Grenzen einen horizontalen Mindestabstand von 1,00m einzuhalten.
Hinweis: Der Plan „Festsetzungen zur Höhenlage und Höhe der baulichen Anlage" wird unwirksam.

6.2.1.2 Höhe der baulichen Anlage (Betriebe)
Betriebsgebäude:
Die maximale Wandhöhe beträgt beim Betriebsgebäude 5,0m. Sie wird gemessen ab Oberkante Bodenplatte des Gebäudes bis Schnittpunkt Außenwand Gebäude mit Oberkante Dachhaut.
Fahrsilos/Biomasselager/Mistlager:
Die maximale Wandhöhe beträgt beigestellig 4,0m, für Mittelwand und Toilette 3,0m. Sie wird gemessen ab Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Wand.
Behälter (Fermenter, Endlager, Gaslager, Vorgrube, Zentrifugen):
Die maximale Wandhöhe der Behälter beträgt 5,50m. Die Behälter sind abzudecken.
Die Wandhöhe wird gemessen ab der Oberkante Geländ bis Oberkante Wand (OKWD), bei Behältern mit Betondecke bis Oberkante Betondecke (OKBD).
Hinweis: Der Plan „Festsetzungen zur Höhenlage und Höhe der baulichen Anlage" wird unwirksam.

6.5.3 Pflanzgebot zur Begrünung der Spundwand auf der privaten Grünfläche „Eingrünung"
Die Bepflanzungen sind entsprechend der Pflanzeinteilung mit Strauchgruppen und Kletterpflanzen anzulegen.
Sträucher, 2 xv., 60-100 cm hoch:
Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze
Corylus avellana Hasel
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Ligustrum vulgare Liguster
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hunds-Rose
Sambucus nigra Holunder
Sambucus racemosa Trauben-Holunder
Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Kletterpflanze, C7,5 | 90-200 cm:
Alle 1,2 m ist eine Kletterpflanze zu pflanzen
Clematis vitalba Gemeine Waldrebe
Hedera helix Efeu
Lonicera henryi immergrünes Geißblatt
Polygonum aubertii Schling-Knöterich
Die Spundwand ist im Bereich, in dem sie an die „private Grünfläche" angrenzt, mit Bohlhölzern aus Stahl und Holz zu versehen.
Die Zwischenbereiche der Pflanzungen sind mit geeigneten Gras-Kräutermischungen zu begrünen.
Die neue Eingrünung sowie der Bestand sind dauerhaft zu sichern. Ausfälle sind in der darauf folgenden Pflanzperiode zu ersetzen.

6.5.4 Ineffizienzgestaltungsplan
bisheriger Pkt. 6.5.3 wird unverändert zu 6.5.4

6.5.5 Umsetzung der Pflanzungen
Die Eingrünung ist spätestens in der, der bauphase folgenden Pflanzperiode, herzustellen.

6.6.1
Zusätzlich erforderliche Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

6.6.2
Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft.

6.6.3
Gegenüber dem rechtskräftigen Bebauungsplan wurde die festgesetzte Eingrünung südlich der bestehenden Stallflächen nicht umgesetzt. Um die Berechnungen des bestehenden B-Planes aufrecht zu erhalten werden diese im Zuge dieser Änderung auf einer externen Ausgleichsfläche, im Verhältnis 1:1 ausgeglichen. Die zusätzliche Ausgleichsmaßnahme wird außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes vorgesehen. Gem. §1 Abs. 1a BauGB wird eine Teilfläche der Flurnummer 504, Gemarkung Eschelbach, als Ausgleichsfläche für den Eingriff in Natur und Landschaft festgesetzt und ökologisch aufgewertet.

6.6.4
Berechnung der Ausgleichsfläche gemäß Leitfaden des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen:
Einstufung des Plangebietes vor der Bebauung:
- Kategorie I.

Einstufung des Gebietes entsprechend der Planung:
- Typ A.
- Kompensationsfaktor: 1,0
- Ausgleichspflichtige Gesamtfläche: 292 m²
- Ausgleichsfläche: 292 x 1,0 = 292 m²
  Bestehend aus: Ökokontofläche

6.6.5
Gestaltung der Ausgleichsfläche
Ausgangssituation:
Intensive Nutzung als Ackerland.
Maßnahme:
Ansaat der Fläche mit Magerrasen wie Magerrasen Basenreich LG/HK 16+ Unterbayerische Hügel- und Plattenregion, fa. Saaten Zeller.
Pflege:
Die Ansaat ist 1x jährlich, frühestens ab dem 01.August, zu mähen. Das Mahdgut ist abzufahren. Der Einsatz von Dünge-, Pestizid- und Pflanzenschutzmittel ist untersagt.
Entwicklungsziel:
Bestehende Ökokontofläche: Mageres Grünland als Puffer und Biotopverbundstruktur.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

C.2.1 Gestaltung der Dächer
Bei den Betriebsgebäuden sind Satteldächer von 12° bis 35° zulässig.
Die Dacheindeckung der Betriebsgebäude soll ausschließlich mit naturroten Dachziegel oder dgleichen Betonsteinscheine (ohne Glasur, Engobe o.ä.) zugelassen werden.
Für alle restlichen Gebäude und Bauwerke sind zusätzlich folgende Dachformen zulässig:
- Tonnendach (TD) in dunkelgrün od. ächtgrau
- Kuppeldach (KuD) in dunkelgrün od. ächtgrau
- Kegeldach (KeD) in dunkelgrün od. ächtgrau
- Flachdach (FD) in dunkelgrün od. ächtgrau

Für alle restlichen Gebäude und Bauwerke sind zusätzlich folgende Dachformen zulässig:
- dunkelgrün
- ächtgrau

Die Behälter sind abzudecken.

C.3 Einfriedungen
(Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)
Einfriedungen sind in Form von grünem Maschendraht - oder Stabgitterzäune bis max. 1,80 m Höhe ohne Sockel zulässig. Zudem sind Spundwände bis zu 3,60m Höhe in den dafür vorgesehen Bereichen zulässig.
Die Lage der Einfriedung ist im Bauantrag mit aufzunehmen.

HINWEISE

D.7 Wasserwirtschaftliche Belange
Sollten vorhandene Bauwerke rückgebaut bzw. abgerissen werden, sind beim Rückbau bzw. Abriss von Bauwerken anfallenden Abfälle zu separieren, ordnungsgemäß zwischen zu lagern, zu deklarieren und zu verwerten/entsorgen. Falls Geländeauffüllungen stattfinden, sind für die Auffüllung des Geländes nur schadstofffreien Bodenaushub ohne fremdanteile (DO-Material) zu verwenden. Die Auffüllung ist ggf. baurechtlich zu beantragen. Auflagen werden im Zuge des Genehmigungs-verfahrens festgesetzt. Für die Bereich Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die fachkundige Stelle am Landratsamt Pfaffenhofen zu beteiligen. Es dürfen auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen. Das gilt besonders während der Bauarbeiten. Auflagen werden im Rahmen des Immissionsschutzrechtlicher Verfahren festgelegt.

PRÄAMBEL

Der Markt Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen erlässt aufgrund
- der §§ 2 Abs. 1, 9 und 10 und 12 Baugesetzbuch (BauGB)
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
- der Planzeichenverordnung (PlanzV)

in der zum Zeitpunkt des Beschlusses vom ..... gültigen Fassung, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 116, 2. Änderung, Sondergebiet "Biogasanlage Höckmeier" in Eschelbach als Satzung.
Mit beigefügt sind:
- Begründung vom 06.04.2017
- Synopse vom 06.04.2017
- Umweltbericht vom 06.04.2016

C. VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungsbeschluss
Der Markt Wolnzach hat in der Sitzung vom 16.04.2015, gemäß §2 Abs.1 BauGB, die 2.Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes / Grünordnungsplan Nr.116 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 14.10.2015 ortsüblich bekannt gemacht.

2. Beteiligung der Öffentlichkeit
Die bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB fand am 14.10.2015 statt. Die frühzeitige Beteiligung fand vom 22.10.2015 bis 26.11.2015 statt.

3. Beteiligung der Behörden
Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB wurde in der Zeit vom 16.10.2015 bis 26.11.2015 durchgeführt.

4. Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Entwurf der 2.Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes / Grünordnungsplan Nr.116 in der Fassung vom 29.09.2016 wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 21.10.2016 bis 24.11.2016 öffentlich ausgelegt.

5. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und Behörden
Der Entwurf der 2.Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes / Grünordnungsplan Nr.116 in der Fassung vom 29.09.2016 wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 17.10.2016 bis 24.11.2016 durchgeführt.

6. Satzungsbeschluss
Die 2.Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes / Grünordnungsplan Nr.116 in der Fassung vom 01.06.2017 wurde mit Beschluss vom 01.06.2017 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB und Art.81 BayBO beschlossen.

Wolnzach, den 01.06.2017 — 1.Bürgermeister Herr Machold

7. Ausgefertigt

Wolnzach, den 01.06.2017 — 1.Bürgermeister Herr Machold

8. Inkrafttreten
Die 2.Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes / Grünordnungsplan Nr.116 wurde am 26.09.2017 gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. Die 2.Änderung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes / Grünordnungsplan Nr.116 tritt damit in Kraft. Auf die Rechtfolgen der §§ 44 Abs. 3/4, 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

Wolnzach, den 27.09.2017 — 1.Bürgermeister Herr Machold

2. ÄNDERUNG DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANS Nr. 116 MIT GRÜNORDNUNGSPLAN

SONDERGEBIET "BIOGASANLAGE HÖCKMEIER"

Gemeinde:	Wolnzach
Gemeindeteil:	Eschelbach
Gemarkung:	Eschelbach
FlNr.:	609
Teil-FlNr.:	559, 600, 601
Landkreis:	Pfaffenhofen / Ilm
Regierungsbezirk:	Oberbayern

Entwurfsverfasser:
Sewald GmbH&Co.KG
Bahnhofstr. 18-20
D-83093 Bad Endorf

Planungsträger:
Markt Wolnzach
Marktplatz 1
85283 Wolnzach

Vorhabenträger:
Josef, Renate und Josef Franz
Höckmeier GbR
Emmeramstr.9
85283 Wolnzach

01.06.2017 — PlanNr:2015-0445-3-BP