Zeichenerklärung

Anlage oder Licht-zeichen	Abstände von 1.	2.	3.	Fußgänger-streifen	Hindernis	Weg, Anliegerstraße	Radfahrer-furt	Radfahrer-streifen	Ab-/Aufstellfläche	Ab-/Aufstellfläche	Gleis-abstand	Schutzstreifen	Bemerkungen	Sperrstrecken dT	dZ	d	t_g	t_{AK}	t_{SK}	t_{SC}
	[m]	[m]	[m]						[mm]					[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]	[m]
A1	3,80	3,20	1,30											6,00			28,00			
A2	3,93	1,90												4,00			40,50			
A3	6,11	3,20	1,30											2,90						
S1	5,50	2,50	0,60	L1	X	1	X	200									1,00	29,00	23,00	
S2	4,61	1,30			X	1	X	200									1,00	41,50		
S3	15,56	1,10			X	1	X	200												
S4	14,84	2,50	1,00		X	1	X	200												
S5	5,50	2,50	0,60				X	200			⇔									
S6	5,82	2,80	0,60	L2	X		X	200										23,50		
S7	6,45	0,90			X	1	X	200			⇔	⇔								

1. Sockel- bzw. Mastmitte rechtwinklig zur nächsten Gleisachse
2. Sockel- bzw. Mastmitte rechtwinklig zur Fahrbahnkante
3. Sockel- bzw. Mastmitte rechtwinklig zur Gehwegkante

A Halbschranken
S Lichtzeichen
L akustische Warneinrichtung

Daten für die Einschaltstreckenberechnung

BÜ-Mitte:	km: 2,295
Klassifizierung der Straße	Gemeindeverbindungsstraße
Straßenart:	außerorts
Zulässige Geschwindigkeit der Straße:	30 km/h
Minimale Räumgeschwindigkeit:	
Fahrzeuge:	Vst: 10 km/h
Fußgänger	VF= 1,2 m/s
Fußgängerverkehr in größerem Umfang zu berücksichtigen?	nein
Fahrbahnbefestigung:	Asphalt, STRAIL-Platten

1. Bodenindikatoren gemäß DIN 32984 / 2011-10
2. Der Überstand des BÜ-Belages über die Straßenmarkierung muss mindestens 30 cm betragen.
3. Alle Schrankenantriebe, Lichtzeichen und Andreaskreuze sind durch Schutzplanken nach RIL 815.0030 und zugehöriger TM: 1-2016-10048 I.NPF 1 zu sichern
4. Alle dem BÜ zuzuordnenden Pfeilfahnen sind zurückzubauen

Leitungen und Kabel

Vor Beginn der Baumaßnahme fordert der Bauunternehmer aktuelle Pläne bei den in Frage kommenden Leitungsträgern ab. Während der Bauphase werden die betroffenen Leitungen und Kabel gesichert, geschützt und/oder umverlegt.

- Stromleitung
- Telekomleitung
- Trinkwasserleitung
- Schmutzwasserleitung
- Gasleitung

Zeichenerklärung

- Stahlrohrmast
- Stahlrohrmast mit Ausleger
- Stahlbetonmast
- Holzmast
- Lichtermast
- Andreaskreuz (mit Schutzflügel)
- Lichtzeichen Rot Gelb mit Andreaskreuz, Schutzflügel und Akustische Warneinlage
- Videoüberwachung
- Schaltkontakt
- Stahlgittermast
- Ankerfundament
- Kabelmarkstein
- Kabeltopf
- Kabelschacht
- Zaun
- Kilometerstein
- Gebüsch
- Mauer
- Geländer
- bestehende Weg- und Straßenbegrenzung
- DB-Grenze
- Neubau
- Straßenaufweitung / -neubau
- Rückbau
- Neubau Gehweg
- Bankett
- Grünfläche
- laufende Nummer des Bauwerkverzeichnisses
- Schalthaus mit Türanschlag
- HET / HAT
- BÜ-Kennzeichentafel
- Bahnübergangs belegmelder / Fahrzeugsensor
- Absperrgeländer / Umlaufsperre
- Schutzplanke
- Fußgängerschutz
- Schrankenbaum
- Schaltschrank
- Ober – / Unterflurhydrant
- Wasserschieber
- Gasschieber
- Gashinweispfahl
- Einstiegsschacht
- Straßeneinlauf
- Sprechstelle
- Anfahrtshinrichtung
- Induktion
- RA 1,5
- Nadelbaum
- Laubbaum
- Verkehrsschild gem. StVO mit X Z 150
- Gleisvermarkungspunkt (GVP)
- Quadrant

UNTERLAGE 7.2

Genehmigungsvermerk Eisenbahn-Bundesamt:

Übersichtskizze:

Index	Änderungen bzw. Ergänzungen	Planungsstand
0	Ausgangsverfahren: Antragsfassung	19.03.2018

Genehmigungsplanung: Unterlage für eine Entscheidung nach § 18 AEG

Vorhabenträger:
DB NETZE
DB Netz AG
Regionalbereich Süd
Produktionsdurchführung Augsburg
Viktoriastraße 3
86150 Augsburg

Augsburg, ... i.A. .....
(Bernhard Blass, I.NP-S-D-AUG(P))

Planverfasser:
DB Bahnbau Gruppe
DB Bahnbau Gruppe GmbH
Auerleistungsplanung
Durlacher Allee 110, Haus 5
76137 Karlsruhe

Karlsruhe, ... i.A. .....
(Winfried Henneke, I.BVA 1(B))

	Datum	Name
bearb.	Dez. 2016	Schneider
prf.	Dez. 2016	Schneider
gepr.	Dez. 2016	Henneke

Höhensystem: DB_REF
Koordinatensystem: DB_REF
Umspringzahlen: Neuvermessung
Blattgröße: 1540 x 594
Maßstab: 1:200

Planvorlagen: Planvorlagen_Ril_815_0030_2016_10_01_Ausgabe_2.dgn

Planart: Kreuzungsplan Neubau

Planinhalt: Strecke 5383 km 2,200 - 2,400

Anlage: LzH-Z5 ("Schweizer Electronic")
Kennwort: "BÜ 2,3 Hausenstraße"
km: 2,295
Strecke: 5383, Rohrbach (Ilm) - Wolnzach Markt
Straße: Hausenstraße
Gemarkung: Burgstall, 09 8194
Gemeinde: Wolnzach

Planfestlegung: 1 von 1
Projekt-Nr.: G.016177401